

Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine NOM :MAINELEC MARQUE LEROY-SOMER TYPE(N°) : OT 22

NOM DE L'INTERVENANT		TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ
ZONE : SYSTEME		MAINTENANCE NIVEAU : 3	Gamme N° 11 Page 2 / 2
BATIMENT : MAINT. annuelle 			
OPÉRATIONS			
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS

ECHANGE STANDARD DU REDUCTEUR (Orthobloc OT 22)

3M2

- Echange standard du réduc-
-teur ORTHOBLOC OT 22 du
convoyeur

INTERVENTION sur établi

- Désaccoupler le moteur
du réducteur :
- dévisser et retirer les
écrous de fixation
- enlever le moteur
- enlever le pignon de
sortie
- retirer le carter en tôle

- ECHANGE STANDARD du réducteur OT 22

- Remonter le pignon de
sortie sur le nouveau réduc-
-teur
- Accoupler le moteur au
réducteur (écrous)
- Contrôler le niveau d'huile
dans le réducteur
- Faire le plein si cela est
nécessaire
- Positionner le moto-
réducteur sur le berceau du
convoyeur
- Placer la chaine principale
sur le pignon du réducteur
- Tendre la chaine (voir la
gamme N° 6)
- Rebrancher le moteur
- Fixer les protections
- Déconsigner la machine

- Outillage standard à la
demande

BON DE SORTIE
MAGASIN

Huile minérale ISO VG 460

- Schéma de branchement