

Lycée Professionnel  
 Claude CHAPPE  
 Rue des Collèges  
 72231 ARNAGE CEDEX  
 Tel : 02.43.21.10.17

## GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine **NOM :MAINELEC** **MARQUE :LEROY-SOMER** **TYPE(N°) : OT 22**

NOM DE L'INTERVENANT		TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ
ZONE : SYSTEME BATIMENT : MAINT.		<b>MAINTENANCE NIVEAU : 3</b>	Gamme N° 11 Page 2 / 2
PÉRIODICITÉ annuelle			
<b>OPÉRATIONS</b>			
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS

### ECHANGE STANDARD DU REDUCTEUR ( Orthobloc OT 22 )

**3M2**

- Echange standard du réduc-  
-teur ORTHOBLOC OT 22 du  
convoyeur

INTERVENTION sur établi

- Désaccoupler le moteur  
du réducteur :  
- dévisser et retirer les  
écrous de fixation  
- enlever le moteur  
- enlever le pignon de  
sortie  
- retirer le carter en tôle

#### - ECHANGE STANDARD du réducteur OT 22

- Remonter le pignon de  
sortie sur le nouveau réduc-  
-teur  
- Accoupler le moteur au  
réducteur ( écrous )  
- Contrôler le niveau d'huile  
dans le réducteur  
- Faire le plein si cela est  
nécessaire  
- Positionner le moto-  
réducteur sur le berceau du  
convoyeur  
- Placer la chaîne principale  
sur le pignon du réducteur  
- Tendre la chaîne ( voir la  
gamme N° 6 )  
- Rebrancher le moteur  
- Fixer les protections  
- Déconsigner la machine

- Outillage standard à la  
demande

BON DE SORTIE  
MAGASIN

Huile minérale ISO VG 460

- Schéma de branchement