

Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine **NOM :MAINELEC** **MARQUE :LEROY-SOMER** **TYPE(N°) : OT 22**

NOM DE L'INTERVENANT		TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ
ZONE : SYSTEME BATIMENT : MAINT.		MAINTENANCE NIVEAU : 3	Gamme N° 11 Page 2 / 2
PÉRIODICITÉ annuelle			
OPÉRATIONS			
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS

ECHANGE STANDARD DU REDUCTEUR (Orthobloc OT 22)

3M2

- Echange standard du réduc-
 -teur ORTHOBLOC OT 22 du
 convoyeur

INTERVENTION sur établi

- Désaccoupler le moteur
 du réducteur :

- dévisser et retirer les écrous de fixation
- enlever le moteur
- enlever le pignon de sortie
- retirer le carter en tôle

- ECHANGE STANDARD du réducteur OT 22

- Remonter le pignon de sortie sur le nouveau réduc-
 -teur
- Accoupler le moteur au réducteur (écrous)
- Contrôler le niveau d'huile dans le réducteur
- Faire le plein si cela est nécessaire
- Positionner le moto-
 réducteur sur le berceau du convoyeur
- Placer la chaine principale sur le pignon du réducteur
- Tendre la chaine (voir la gamme N° 6)
- Rebrancher le moteur
- Fixer les protections
- Déconsigner la machine

- Outillage standard à la demande

BON DE SORTIE
 MAGASIN

Huile minérale ISO VG 460

- Schéma de branchement

54

65