

6						1						2						3						4						5						D					
1						1						Carter						1						Roulements à une rangée de billes à gorge profonde avec deux joints RS1 SKF																	
2						1						DIN 625 SKF - SKF 6301-2RSH																													
3						1						Vis Sans Fin																													
4						1						Bouchon Obturateur																													
5						1						NF E 22-163 - 12x1												Anneaux élastiques montés axialement pour arbres																	
6						2						NF E 22-165 - 82x2,5												Rondelle élastique d'arrêt																	
7						2						ISO 6194/1 - 55x80x8-Type 5												Joints statiques pour arbre tournant avec lèvre, type 5 - A enveloppe métallique avec petite lèvre																	
8						2						DIN 625 SKF - SKF 6208-2RS1												Roulements à une rangée de billes à gorge profonde avec deux joints RS1 SKF																	
9						1						Axe Creux pour roue dentee																													
10						4						Rondelle Ajustable																													
11						1						Engrenage à vis sans fin																													
12						2						Joint Plat																													
13						2						DIN 908 - M12 x 1,5												Bouchon de réservoir																	
14						2						NF E 22-163 - 30x1,5												Anneaux élastiques montés axialement pour arbres																	
15						1						ISO 6194/1 - 42x62x8-Type 5												Joints statiques pour arbre tournant avec lèvre, type 5 - A enveloppe métallique avec petite lèvre																	
16						1						NF E 22-165 - 62x2												Rondelle élastique d'arrêt																	
17						1						DIN 625 SKF - SKF 62206-2RS1												Roulements à une rangée de billes à gorge profonde avec deux joints RS1 SKF																	
18						1						Capot Protecteur																													
19						6						ISO 4017 - M8 x 20												Vis à tête hexagonale																	
20						1						Socle												STEP AP203																	
21						1						ISO 6194/1 - 38x62x8-Type 5												Joints statiques pour arbre tournant avec lèvre, type 5 - A enveloppe métallique avec petite lèvre																	
22						4						NF E 25-515 - W7												Rondelles élastiques à ressort unique, série standard - Symbole W																	
23						4						NF E 25-125 - M8 x 20												Tête cylindrique fendue - Produit de classe A - Symbole C S																	
24						1						Bride d'Entrée																													
ARTICLE						QTE						NUMERO DE PIECE						DESCRIPTION																							
						Conçu par Thier		Vérifié par		Approuvé par		Date		Date																											
												31/10/2024																													
						ReducteurMB22-mini										Modification		Feuille																							
																2 / 2		2 / 2																							
6						4						3						2						1																	